

Honeywell



Mobile Computer CK3R/ CK3X

主な特徴

- ・Windows Embedded Handheld 6.5.3
- ・256MB RAM, 512MB ROM (CK3R)/ 1GB Flash ROM (CK3X)
- ・802.11b/g/n (CK3R)/ 802.11a/b/g/n (CK3X)
- ・エミュレーション用ソフトウェアITE (3270, 5250, VT/ANSI, SAP)
- ・高性能2次元スキャナ標準搭載、オートフォーカス付きロングレンジ2次元CCDスキャナ (CK3X)

OS

Windows Embedded Handheld 6.5.3

物理仕様

長さ: 21.6cm
幅: 8.3cm
奥行き: 2.8cm
重量: 401g (スタンダード・バッテリー)
499g (エクステンド・バッテリー)

ハードウェア

RAM: 256MB
ROM: 512MB (CK3R)/ 1GB Flash ROM (CK3X)
メモリ/ストレージ拡張: Micro SDカードスロット (32GBまで)

スキャナ

高性能2次元CCD
オートフォーカス付きロングレンジ対2次元CCD

電源仕様

スタンダード・バッテリー: リチウムイオン; 3.7V, 2000mAh (7.4W/h) *CK3R本体同梱
エクステンド・バッテリー: リチウムイオン; 3.7V, 5100mAh (18.5W/h) *CK3X本体同梱
エクステンド・バッテリー(スマートパック): リチウムイオン; 3.7V, 5200mAh (18.5W/h)

環境仕様

使用温度: -10°C ~ 50°C
保存温度: -20°C ~ 70°C
防塵防滴: IP54準拠
耐落下強度試験: 1.5m (常温、コンクリート上へ複数回落下)、1.2m (使用温度内、コンクリート上へ複数回落下)、MIL-STD810G
使用湿度: 95% (結露なきこと)

ディスプレイ

透過型カラーQVGA 3.5インチ (横240 x 縦320ピクセル)

キーパッド

数字キー
英数字キー

開発環境

Microsoft Visual Studio
.NET compact Framework
JVM

ブラウザ

Intermec HTML5 Browser

エミュレーション用ソフトウェア

ITE (3270, 5250, VT/ANSI, SAP)
※3270のみ、日本語がサポートされていません。

無線

IEEE802.11a/b/g/n
Bluetooth® Class 2, v2.1 + EDR

セキュリティ

WPA, WPA2, 802.1x, WEP, AES, TKIP
Cisco互換性: CCX v4

Single Dock (シングルドック)

USB host connector (USBホストコネクタ)
USB client connector (USBクライアントコネクタ)
Debug connector (デバッグコネクタ)
*Battery Charger付き



Holster (ホルスター)



Scan Handle (スキャンハンドル)



Ethernet Module (イーサネットモジュール)

*Single Dock用



RS232 Adapter (RS232アダプタ)



Multidock (マルチドック)

Charge Only (充電のみ)
Ethernet (イーサネットコネクタ付き)



Quad Battery Charger (4連バッテリーチャージャー)

