

Honeywell



Handheld Tethered Scanner SR61T

主な特徴

- ・有線
- ・ロングレンジ対応 オートフォーカス付き2次元スキャナ

物理仕様

長さ: 19.40cm
幅: 7.20cm
奥行き: 13.10cm
重量: 320g

スキャンエンジン

1次元CCD (EV10)
1次元レーザー (EL20)
2次元CCD (EA20x, レーザーポインタ付き)
高性能2次元CCD (EA30, レーザーポインタ付き)
ロングレンジ対応オートフォーカス付2次元CCDスキャナ
(EX25c)

環境仕様

使用温度: -20°C ~ 50°C
保存温度: -20°C ~ 60°C
防塵防滴: IP54
耐落下強度試験: 1.98mの高さからスチール or コンクリート
面へ26回落下後、正常動作
仕様湿度: 5% ~ 95% (結露なきこと)

電源

ホストorパワーサプライ

インターフェース

USB2.0ケーブル(電源: ホストorパワーサプライ)
RS232ケーブル(電源: ホストorパワーサプライ)
Wedgeケーブル(電源: ホスト)

高性能2次元CCDスキャナ

高速スキャンの実現
固定式スキャナの代用品としての実績あり

ロングレンジ対応 オートフォーカス付き2次元CCDスキャナ

オートフォーカス: バーコードの読取り距離を自動調節
幅広い読取距離: スキャナ1台で、15cm - 15mの読取りが可能

1 & 2次元バーコードの読取り
どの角度からも読取りOK: 照射するだけでスキャンニング

USB Cable
(USBケーブル)



Holder (ホルダー)



RS232 Cable
(RS232ケーブル)



Dangle Suspension (ダングル・サスペンション)



Keyboard Wedge Cable; PS2, Straight Y pigtail
(キーボード ウェッジ ケーブル; PS2, Y字)



Vehicle Mount
(車載マウント)

