ハンディターミナル:
PM200

制御部
OS: Windows CE6.0 Professional
ROM: 256MB
RAM: 128MB

液晶表示部
表示形式: QVGA TFT-LCD, 2.4″
画素数: 240×320ﾋﾟｸｾﾙ

インターフェース
USB: クレードル/ スナップオン経由
microSDカード: 32GBまで（SDHC）

バッテリ
標準バッテリ: 3.7V 2,400mAhリチウムイオンバッテリ、
大容量バッテリ: 3.7V 3,600mAhリチウムイオンバッテリ

無線
WLAN: 802.11b/g/n
Bluetooth: Bluetooth v2.1 Class 2: 10m

スキャナ
1次元: レーザー
2次元: イメージャ

環境仕様
使用温度: -20～60℃
保存温度: -40～70℃
使用湿度: ～95%（結露なきこと）
防塵・防滴保護: IP64
耐落下強度試験: 1.5mの高さからコンクリート 面へ落下後、正常稼動

キーパッド
Numeric: 28キー

■ 高性能ながら、コンパクト（スクリーン サイズ: 2.4インチ）でリーズナブルなハンディターミナルです。CPU: **Cortex A8 – 800MHz**、**128MB RAM/ 256MB ROM**、メモリ拡張: **microSDカード**（32GBまで）。

■ 防塵防滴規格: **IP64**取得、耐久性（米国軍用MIL規格）: **MIL-STD810F**、使用温度**: -20～60℃**対応で過酷な現場でも耐えうる耐久性を備えています。

■ 本体ご購入時にはパワー アダプタや予備バッテリー、スクリーン保護フィルムなど**必要最低限のアクセサリが付属**されています。

■ **OCR機能**の追加（オプション）で、**文字認識によるデータ入力**を可能とし、バーコード スキャナを用いた業務の幅が広がります。

C.Net
CONNECT SERVICE

アクセサリ

AC/DCパワー アダプタ

本体に付属。

バッテリ

標準バッテリ（本体に付属）: 2,400mAh、大容量バッテリ: 3,600mAh（別途購入）があります。

ギター ピック、リスト ストラップ、スクリーン保護フィルム

本体に付属。

USBスナップオン

本体に付属。

クレードル キット

シングル クレードル キット: 本体x1台の充電及び、他機器とUSB/ イーサネット経由での接続が可能です。4連クレードル キット: 本体x4台の充電が可能です。本体とは別途、購入が必要です。

4連バッテリー チャージャー キット

バッテリーx4個の充電が可能です。

株式会社シーネット コネクト サービス
http://pda-intermec.jp/
273-0005 千葉県船橋市本町4-41-1
TEL: 047-422-1299 FAX: 047-422-3797