



Mobile Computer CK31



主な特徴

- ・エミュレーション用ソフトウェアTE2000(3270, 5250, VT/ANSI, SAP)
- ・キーパッド(42, 50, 52キー)
- ・ロングレンジ対応 オートフォーカス付き2次元スキャナ

OS

Windows CE.4.2 英語(日本語フォントあり)

物理仕様

長さ: 23.30cm
幅: 7.10cm
奥行き: 4.10cm
重量: 611g(CK31), 743g(ハンドル付き)
651g(CK31ex), 783g(ハンドル付き)

ハードウェア

マイクロプロセッサ: Intel® XScale PXA255, 400MHz
RAM: 64MB
FLASH ROM: 64MB
メモリ/ストレージ拡張: SDカードスロット

スキャナ

1次元CCD/レーザー
2次元CCD
ロングレンジ対応 オートフォーカス付き2次元CCD

電源仕様

リチウムイオン: 2400mAh, 7.4V with 10min. RAM backup
運用時間: 8時間以上(標準的な使い方)
充電時間: 4時間

環境仕様

使用温度: -20°C ~ 50°C, -30°C(短時間に限る)
保存温度: -20°C ~ 60°C
防塵防滴: IP64
耐落下強度試験: 1.8mの高さからスチール or コンクリート面へ落下後、正常動作
仕様湿度: 10% ~ 95%
振動・衝撃保護: MILPRF-28800F standards

ディスプレイ

反射型カラーLCDディスプレイ 3.5インチ(横240 x 縦320ピクセル)

キーパッド

ファンクション/ 数字42キー
英数字50キー
4ファンクションキー付き英数字52キー

開発環境

Embedded Visual C++ 4.0
.NET compact Framework(VB .NET and C#)

ブラウザ

Internet Explorer 6
Intermec dcBrowser
iBrowse

エミュレーション用ソフトウェア

TE2000(3270, 5250, VT/ANSI, SAP)

無線

IEEE802.11b/g

セキュリティ

WEP, WPA2, 802.1x (EAP-TLS, TTLS, LEAP, PEAP),
Microsoft VPN
認証: Wi-Fi, WPA2, Cisco Compatible (CCX)

Single Communication Dock(シングルコミュニケーションドック)

USB connector(USBホストコネクタ)

RS232 connector(RS232コネクタ)

Ethernet connector(イーサネットコネクタ)



Terminal Charger(ターミナルチャージャー)

*Charge Only(充電のみ)



Multidock(マルチコミュニケーションドック)

*写真の端末はCK30(製造中止)です。



4-Position Battery Charger(4連バッテリーチャージャー)



8-Position Battery Charger(8連バッテリーチャージャー)



Battery(バッテリー)



Gun Grip(ガングリップ)



Holster(ホルスター)



Keypad(キーパッド)

42キー, 50キー



52キー

